

Laro Tape Nederland BV

Vermeerstraat 15
7731 SM Ommen
The Netherlands

T + 31(0)529 - 45 38 55
E sales@larotape.nl
W www.larotape.nl



ECOPAPER 310

ONZE DUURZAAMSTE PAPIERTAPE

TECHNICAL DATA SHEET



OMSCHRIJVING

EcoPaper 310 is onze duurzaamste papiertape van dit moment. Wij produceren deze tape op speciale hiervoor ingekochte FSC® gecertificeerde¹ moederrollen. De tape is voorzien van natuurrubber lijm, hierdoor zeer geschikt om zendingen duurzaam te sluiten en perfect voor middelzware en zware pakketten. De tape is te verwerken met de hand, tapedispenser of een geautomatiseerde toepassing.

KENMERKEN

- Geproduceerd op FSC® gecertificeerde¹ tape.
- Papier gemaakt van ongebleekte chloorvrije (ECF) natuurlijke pulp.
- Gecertificeerd recyclebaar², een herpulpbare papieren tape aan het einde van zijn gebruik.
- Kan direct in bij het oudpapier worden gedeponeerd voor recycling.
- Uitstekende hechting op alle oppervlakken.

BEDRUKKEN

De bedrukkingmogelijkheden voor de EcoPaper 310 zijn minder uitgebreid. Kleine details/rasters kunnen dichtlopen of wegvallen. Inkleur en vol diapositief niet mogelijk. Er zijn een beperkt aantal drukk kleuren beschikbaar en kleuren kunnen iets anders uitvallen. Bedrukking in lichte kleuren zoals wit en geel kunnen moeilijk leesbaar/zichtbaar zijn, op eigen risico.

SPECIFICATIES

Materiaal

Premium FSC® gecertificeerd¹
kraftpapier

Lijm

Natuurlijk rubber uit
FSC® gecertificeerde¹ bosbouw

Inkt

Eco-Solvent

Papierdikte

100 micron

Papiergewicht

70 g/m²

Totale dikte

120 micron

Kleefkracht op staal

2,5 N/cm±0,6

Diameter kern

±76 mm

Materiaal kern

Karton van 100%
gerecycled materiaal

Beschikbare kleuren

Bruin ■

Tape breedte

25, 38, 50, 75, 100, 150 mm

Tape lengte

50, 100, 150, 250 m

Bewaardadvies



Houdbaarheid
6-9 maanden



Opslagtemperatuur
15 °C - 23 °C



Zonlicht/UV

Tegen direct zonlicht beschermen
en in originele verpakking bewaren.

1. De door ons ingekochte moederrollen zijn FSC gecertificeerd, maar door onze bewerkingen in de productie beschikt het eindproduct niet over een FSC certificaat.
2. De door ons ingekochte moederrollen zijn te recyclen volgens AENOR RP E19.01 (2020-11).

Bovenstaande nominale waarden zijn gebaseerd op standaardtesten van AFERA, PSTC ASTM. Gegevens dienen als indicatief te worden beschouwd en onderhevig aan toleranties van grondstoffen. De gegevens zijn nominale waarden op basis van PSTC, AFERA en andere standaardtesten. De informatie hierin is alleen bedoeld als algemene richtlijn en biedt geen garantie voor nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient, al dan niet door middel van een test, de geschiktheid voor dit product vast te stellen. Op alle bestellingen zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing en alle aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook is beperkt tot de hoeveelheid van het product. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting wijzigingen aan te brengen in onze producten en publicaties.