



## Datasheet Laro PVC 53

### Beschreibung

Verpackungselbstklebeband mit einer PVC Träger und ein Naturkautschuckkleber.

### Eigenschaften

- Gut bedruckbar
- Leicht und leise abrollbar
- Gute Haftung: geeignet für verschiedene Oberflächen
- Kann von Hand getrennt werden
- Geeignet für Wiederverwendung

### Technische Daten

Produkt	Kleber	Dicke In Mµ	Klebkraft auf Stahl	Farbe
<b>Laro PVC 53</b>	Naturkautschuck	53±10% Toleranz	2,0 N/cm±0,6	

### Lagern & Verwenden

#### Temperatur

Dieses Produkt lässt sich am besten bei Raumtemperatur in einem nicht- feuchten Raum gelagert werden. Wir empfehlen eine konstante Temperatur zwischen 15 und 23 Grad Celsius. Bei einer niedrigeren Temperatur kann es vorkommen, daß das Band reißt. Dies kann auch als Ergebnis eines beschädigten Packbandabroller auftreten. Also Packbandabroller von guter Qualität sind wichtig. Die Verwendung des bedruckten Klebebandes ist auch am besten bei Raumtemperatur.

#### Sonnenlicht/UV

Dieses Produkt kann am besten in einem dunklen Raum gelagert werden. Zuviel UV-Strahlung kann die Farbechtheit auswirken. Es kann zu Missbildungen gehen.

#### Beschädigungen

Stellen Sie sicher, dass die Rollen nicht fallen können. Dies verhindert eine Beschädigung in der Band. Dann könnte es dazu führen, dass das Band knappt oder reißt.

#### Haltbarkeit

Wie lange könnt dieses Produkt gelagert werden? Dies hängt davon ab, ob die oben empfohlenen Lagerbedingungen eingehalten werden. Die Richtlinie für eine PVC-Band ist 2,5 - 3 Jahre. Hier können keine Rechte abgeleitet werden.